CANADA

Dodge Hornet 2024

FICHE TECHNIQUE

Les renseignements contenus dans la présente fiche technique sont basés sur les informations techniques les plus récentes disponibles au moment de la publication.

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.

Toutes les dimensions sont mesurées à vide avec les pneus et les roues de série.

CONFIGURATION

	GT	VHR R/T
Nombre de places	5	5
Système d'entraînement	TRANSMISSION INTÉGRALE	eAWD
Châssis	Monocoque	Monocoque

MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

	Moteur turbo Hurricane4 de 2 L à 4 cylindres	VHR avec moteur turbo de 1,3 L à 4 cylindres
Type de carburant	À essence	Véhicule hybride rechargeable avec moteur à essence
Cylindrée	2 L (1 995 cm ³)	1,3 L (1 332 cm ³)
Norme concernant les émissions	EPA et CARB	EPA et CARB
Puissance en chevaux	268 (carburant de première qualité)	288 (net combiné)
Couple	295 lb-pi (400 N•m)	383 lb.-pi au total (posé) 199 lb-pi à l'avant (moteur à combustion interne) 184 lb-pi à l'arrière (moteur électrique)

TRANSMISSIONS

	GT	VHR R/T
Type	Automatique à 9 vitesses	Automatique à 6 vitesses

MOTEURS ÉLECTRIQUES

	GT	VHR R/T
Position du moteur électrique	NL	P1, P4
Puissance (ch) du moteur électrique	NL	BSG— – 44 CV, P4 arrière – 121 (90 kW)

BATTERIE

	GT	VHR R/T
Capacité	NL	15,5 kWh
Composition chimique	NL	Lithium-ion en graphite et nickel-manganèse-cobalt
Refroidissement de la batterie	NL	Gaz réfrigérant
Tension nominale [V]	NL	306
Configuration cellulaire (série parallèle)	NL	84S 1P
Poids de la batterie	NL	125 kg (276 lb)
Consommation de carburant[Le/100 km	NL	3,1
Ville/route/mixte	11,2/8,2/9,9	8,1
Autonomie en mode tout électrique [km]	NL	53

PERFORMANCE

	GT	VHR R/T
Arrêt/démarrage	Oui	Oui
Vitesse de pointe [mi/h]	140	128
Accélération de 0 à 100 km/h (0 à 60 mi/h) (sec.)	6,5	5,6

DIMENSIONS—MM (PO) SAUF INDICATION CONTRAIRE

	GT	VHR R/T
Longueur (L103)	4 528 (178)	4 528 (178)
Hauteur	1 620 (63,8)	1 601 (63)
Largeur avec rétroviseurs	2 082 (82)	2 082 (82)
Empattement	2 636 (103,8)	2 636 (103,8)
Volume du coffre	765 L (27 pi³)	650 L (22,9 pi³)
Volume du coffre, sièges arrière rabattus	1 550 L (54,7 pi³)	1 430 L (50,5 pi³)
Garde au sol	203 (8)	156 (6,1)
Porte-à-faux avant	951 (37,4)	951 (37,4)
Porte-à-faux arrière	941 (37)	941 (37)
Capacité du réservoir de carburant	51 L (13,5 gal.)	42 L (11,2 gal.)

POIDS—KG (LB.)

	GT	VHR R/T
à vide	1 600 (3 715)	1 875 (4 140)
la charge utile	565 (1 245)	542 (1 195)
Capacité de remorquage	907 (2 000)	907 (2 000)

FREINS

	GT	VHR R/T
Avant	305 (12,08)	Étriers de frein Brembo de série
Arrière	278 (10,94)	Étriers de frein Brembo de série
Étriers de frein Brembo	Avant : 245 (13,53) Arrière : 305 (12,08)	Avant : 345 (13,53) Arrière : 305 (12,08)

SUSPENSIONS

	GT	VHR R/T
Avant	Jambe MacPherson (amortissement selon la fréquence)	Jambe MacPherson (amortissement selon la fréquence)
Arrière	Jambe Chapman (amortissement)	Jambe Chapman (amortissement)

selon la fréquence)

selon la fréquence)

DIRECTION

	GT	VHR R/T
Puissance	Électrique	Électrique
Rapport	13,6 : 1	14,5 : 1
Nombre de tours butée à butée	2,28	2,5
Diamètre de braquage	11,57 m (37,95 pi)	11,54 m (37,86 pi)

# # #